

波長参照用ガスセル



Pyrex/Quartz Cell

特徴

- 純度 $\geq 98\%$ の蒸気または $\geq 99.9\%$ の元素ガスを封入
- 端面にブリュースター角をつけたアングルタイプも選択可能

	Pyrex Cell	Quartz Cell
Cell Dia.	25mm	19mm
Window angle	0°	11°
Window type	Flat	2° Wedge

標準品一覧

下記以外にも対応可能な蒸気/ガスがございますのでお問い合わせください

型番	蒸気/ガス	Pyrex Cell	Quartz Cell	圧力
TT-RB/RB85/RB87-75-V-x	Rb, Rb85, Rb87	25 x 75mm	19 x 75mm	-
TT-CS-75-V-x	CS	25 x 75mm	19 x 75mm	-
TT-K-75-V-x	K	25 x 75mm	19 x 75mm	-
TT-NA-75-V-x	Na	25 x 75mm	19 x 75mm	-
TT-I2-100-V-x	I2	25 x 100mm	19 x 100mm	-
TT-H2O-75-V-x	H2O	25 x 75mm	19 x 75mm	-
TT-CH12/13-50T-G-Q	12C3H2, 13C2H2	-	9 x 50mm	50 Torr.
TT-HCN-100T-G-Q	H12C14N	-	9 x 75mm	100 Torr.
TT-CO12/13-600T-G-Q	12C16O, 13C16O	-	9 x 150mm	600 Torr.
TT-CH4-400T-G-Q	CH4	-	9 x 50mm	400 Torr.
TT-C2H6-400T-G-Q	C2H6	-	9 x 50mm	400 Torr.
TT-C2H4-400T-G-Q	C2H4	-	9 x 50mm	400 Torr.

有限会社サンプラス



〒116-0013 東京都荒川区西日暮里5-26-7 クレセントビル5F
TEL: 03-3802-9881 FAX: 03-3802-8498
Mail: mail@sunplustrading.com
Web Site: <http://www.sunplustrading.com/>

