

低価格-精密除振台



空気ばね式

AS-2415T 定価 ¥1,362,000

AS-3015T 定価 ¥1,876,000

防振ゴム式

RB-2415T 定価 ¥1,093,000

RB-3015T 定価 ¥1,565,000

三次元空気ばね式除振台

形式	AS-2415T	AS-3015T
定盤寸法(WxD)	2400 x 1500	3000 x 1500
定盤厚さ(mm)	209	309
製品高さ(mm)	800	
定盤内部	スチールハニカム	
定番上面	端面25mmより内部25XY M6タップ加工 着磁性ステンレスSUS430 5mm使用	
定番側面	レザーシート貼り	
定番下面	ステンレス4mm使用	
固有振動数	垂直1.2~1.8Hz 水平0.6~0.8Hz	
水平維持方式	メカニカルバルブによる自動式(レギュレーター設定圧力0.25Mpa)	
除振方式	全方位対応三次元空気ばね	
搭載可能重量	500kg	

防振ゴム式除振台

形式	RB-2415T	RB-3015T
定盤寸法(WxD)	2400 x 1500	3000 x 1500
定盤厚さ(mm)	209	309
製品高さ(mm)	800	
定盤内部	スチールハニカム	
定番上面	端面25mmより内部25XY M6タップ加工 着磁性ステンレスSUS430 5mm使用	
定番側面	レザーシート貼り	
定番下面	ステンレス4mm使用	
固有振動数	垂直12~15Hz 水平5~8Hz	
除振方式	防振ゴム	
搭載可能重量	500kg	